



Se poate întâmpla ca ușa în care doriți să instalați ușița SureFlap să conțină plăci de metal. Acest lucru poate reduce capacitatea de funcționare a ușiței. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual din secțiunea 6.3.



În acest caz, este nevoie de o deschidere mai mare și de mai multă distanță (2-3 cm) între placa de metal și SureFlap. Ajuțați-vă de rama exterioară pentru a vă orienta.



Urmați conturul liniei și decupați în mod corespunzător. Ocoliți zonele în care au fost date găurile pentru șuruburi, așa cum puteți vedea în imagine.



Gaura ar trebui să arate acum așa. Puteți relua instalarea ușiței.



Folosiți adaptorul de montaj ca model pentru trasarea deschiderii.



Apoi desenați un alt cerc la o distanță de 2 cm de cercul exterior, ocolind și aici găurile pentru șuruburi.



În imagine puteți vedea cum arată deschiderea după tăiere. Puteți monta acum ușița, găurile pentru șuruburi fiind deja prezente. Pentru o montare corectă veți avea nevoie de adaptorul pentru montaj.



Vă rugăm să montați SureFlap cu adaptorul pentru montaj ca în imagine.



Iată cum va arăta ușița după montare. Adaptorul pentru montaj acoperă deschiderea mărită. Fixați adaptorul pe cealaltă parte cu silicon.